

# MORTERO MORCRIL

## MORTERO ACRÍLICO PARA DECORACIÓN

MORTEROS PARA REVESTIMIENTO

### Descripción

Producto sintético-mineral formulado a partir de resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos.

### Características

Antimoho-Antiverdín  
Impermeable  
Permeable al vapor de agua  
Lavable  
Compatible con la mayoría de soportes  
Excelente adherencia  
Resistente al envejecimiento, atmósferas de ciudades y radiación ultravioleta

### Aplicaciones

Producto de revestimiento especialmente diseñado para la impermeabilización y decoración de todo tipo de paramentos. Aplicable en exteriores e interiores, tanto en muros como en techos.

### Soporte

Compatible con soportes de morteros, hormigón, mortero monocapa, yeso, cartón-yeso y sobre soportes ya pintados. Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, aceites y otras partículas mal adheridas. Para soportes mal cohesionados o fácilmente disgregables debe aplicarse previamente una capa de producto fijador prescrito por XIMOR MORTEROS S.A.

### Modo de empleo

Puede aplicarse con llana o con pistola de aire a presión. Agitar hasta una perfecta homogeneización de la mezcla, ya que se suministra listo al uso. Para su aplicación a pistola puede añadirse hasta 1 litro de agua por envase. El espesor de aplicación recomendado es de 2 a 3 mm. Una vez aplicado, se procede a su acabado con fratás, dependiendo el tiempo de acabado de las condiciones meteorológicas.

### Precauciones

No aplicar este producto por debajo de 5°C ni por encima de 30°C, con sol directo, lluvias o riesgo de heladas. No almacenar el producto en lugares con humedad ni con condiciones extremas de temperatura. MORCRIL es un producto no transitable, por lo que no es recomendable su aplicación sobre pisos.

### Recomendaciones

Se recomienda el uso de un fondo de color para la igualación de la absorción de la superficie del soporte, optimizando el acondicionamiento del mismo y mejorando la trabajabilidad y rendimiento de la aplicación.

Limpieza de las herramientas y útiles con abundante agua inmediatamente después de su utilización.

### Rendimiento

El consumo aproximado es de 2 a 3 kg./m<sup>2</sup> para espesores de aplicación de 2 mm.

### Presentación

En bidones de 25 Litros.

### Almacenamiento

El producto envasado debe almacenarse en lugar protegido de la intemperie, evitando su exposición directa al sol.

La caducidad es de 1 año para el producto envasado en su envase original.

### Datos técnicos

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar).

Densidad en pasta	1.8 ± 0.1 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	> 250 dPas
Adhesión al hormigón	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>
Colores	Consultar gama

XIMOR MORTEROS S.L.



**XIMOR MORTEROS S.L.**

Ctra. Carmona-Fuentes de Andalucía, Km. 19,900 • 41420 Fuentes de Andalucía - SEVILLA • Tel. 95 595 53 24/5/6  
Fax 95 595 53 05



Rev 01/14