

FONDO MORCRIL

BASE ACRÍLICA MORTERO MORCRIL

MORTEROS PARA REVESTIMIENTO

Descripción

Base acrílica de alta calidad formulada a partir de resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos.

Características

Buena cubrición
Impermeable al agua de lluvia
Permeabilidad al aire y al vapor de agua
Buena resistencia a la alcalinidad del soporte
Buena homogeneización del producto
Fácil aplicación

Aplicaciones

Producto indicado como base de coloración para MORCRIL. Mejora la adherencia, homogeniza la absorción del soporte y da una cubrición coloreada inicial, favoreciendo el rendimiento del mortero acrílico para decoración y manteniendo una alta permeabilidad al vapor de agua.

Soporte

Los soportes deben estar limpios, libre de polvo, aceites y otras partículas mal adheridas. Para soportes mal cohesionados o fácilmente disgregables debe aplicarse una mano de producto fijador prescrito por Ximor Morteros S.A.

Modo de empleo

Agitar hasta una perfecta homogenización de la mezcla, ya que se suministra listo al uso. Puede diluirse aprox. un 5% con agua según sean las condiciones de trabajo y el paramento a sellar.
Aplicar la pintura según modo de empleo.
- La aplicación se puede hacer a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

Precauciones

No aplicar este producto por debajo de 5°C ni por encima de 30°C, con sol directo, lluvias o riesgos de heladas.
No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.

Recomendaciones

Se recomienda el uso de un fondo de color para la igualación de la absorción de la superficie del soporte, optimizando el acondicionamiento del mismo y mejorando la trabajabilidad y rendimiento de la aplicación.

Limpiar las herramientas y útiles con abundante agua inmediatamente después de su utilización.

Rendimiento

De 4 a 5 m² /kg.

Presentación

Morcril se presenta en bidones de 20 kgs.

Almacenamiento

El producto envasado debe almacenarse en lugares frescos y secos, protegido de la intemperie, evitando su exposición directa al sol.

La caducidad es de 1 año para el producto almacenado en su envase original.

Datos técnicos

(Resultados obtenidos en condiciones estándar)

Peso específico	1.53 ± 0.05 kg/dm ³
Viscosidad	80 ± 10 dPas
Tiempo de secado (*)	
Al tacto	1 hora
Total	2 horas
Colores	Consultar gama



XIMOR MORTEROS S.L.

Ctra. Carmona-Fuentes de Andalucía, Km. 19,900 • 41420 Fuentes de Andalucía - SEVILLA • Tel. 95 595 53 24/5/6
Fax 95 595 53 05



Rev 01/14